

Cleaner 14



Produkt

Simson Cleaner 14 to rzadki, płynny produkt, idealnie nadający się do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem produktami marki Simson. W celu uzyskania informacji na temat innych produktów Simson należy sprawdzić ich karty techniczne.

Zastosowanie

- Czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni o zamkniętej strukturze (w razie wątpliwości prosimy skonsultować się z lokalnym przedstawicielem Bostik).
- Usuwanie nie zaschniętych resztek kleju lub uszczelnacza, bazujących na systemie SMP.

Sposób użycia

Przed użyciem Cleaner 14 należy upewnić się, że czyszczona powierzchnia jest sucha. Następnie dokładnie przetrzeć ją za pomocą czystej, bezbarwnej szmatki zamoczonej w Cleaner 14. Jeżeli szmatka ulegnie zabrudzeniu należy wymienić ją na świeżą. Unikać przedostawania się zabrudzeń do środka puszk. Opakowanie z produktem należy dokładnie zakręcać natychmiast po użyciu. Oczyszczać tylko taką powierzchnię, która może zostać sklejona w przeciągu 6 godz.

Temperatura stosowania: pomiędzy +5°C i +30°C.

Czas wysychania: Zalecamy pozostawienie produktu do wyschnięcia przez 5 minut (20°C / 50% wilg. wzgl.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Bostik.

Uwaga: Przed zastosowaniem preparatu zalecamy wykonanie testu na małym kawałku powierzchni, w celu sprawdzenia czy produkt nie wchodzi w reakcję z powierzchnią. Zwłaszcza powierzchnie z tworzyw sztucznych i lakierowane mogą być narażone.

Cleaner 14

Dane techniczne

Zawartość substancji stałych	0%
Ciężar właściwy	ok. 0,79 g./ml.
Punkt zapłonu	-6°C
Kolor	przezroczysty
Opakowanie	puszki 1 l.

Przechowywanie

Cleaner 14 może być przechowywany 12 miesięcy w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach w suchym pomieszczeniu, w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C.

Inne informacje

Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.

POLSKA

Inter-Car Sp. z o.o.
www.inter-car.pl
inter-car@inter-car.pl

HOLANDIA

Bostik B.V.
www.bostik.com
infol@bostik.com