



# Cleaner I

## Produkt

Simson Cleaner I to środek do przygotowania powierzchni, idealnie nadający się do czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni przed klejeniem lub uszczelnianiem produktami marki Simson. W celu uzyskania informacji na temat innych produktów Simson należy sprawdzić ich karty techniczne.

## Zastosowanie


- Czyszczenie i odtłuszczenie szkła z pokryciem ceramicznym.
- Czyszczenie i odtłuszczenie tworzyw sztucznych.
- Czyszczenie i odtłuszczenie powierzchni o zamkniętej strukturze (w razie wątpliwości prosimy skonsultować się z lokalnym przedstawicielem Bostik).
- Usuwanie nie zaschniętych resztek kleju lub uszczelnacza, bazujących na systemie SMP.

## Sposób użycia

Powierzchnia powinna zostać dokładnie przetarta za pomocą czystej, bezbarwnej szmatki zamoczonej w Cleaner I. W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy powtórzenie czynności.

**Uwaga:** Przed zastosowaniem preparatu zalecamy wykonanie testu na małym kawałku powierzchni, w celu sprawdzenia czy produkt nie wchodzi w reakcję z powierzchnią.

**Czas wysychania:** Zalecamy pozostawienie produktu do wyschnięcia przez 5 minut (20°C / 50% wilg. wzgl.). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Bostik.



## Cleaner I

### Dane techniczne

Zawartość substancji stałych	0%
Ciężar właściwy	ok.. 0,79 g./ml.
Punkt zapłonu	12°C
Kolor	przezroczysty
Opakowanie	kanistry 2,5l.

### Przechowywanie

Cleaner I może być przechowywany 12 miesięcy w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach w suchym pomieszczeniu, w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C.

### Inne informacje

Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.

### POLSKA

Inter-Car Sp. z o.o.  
[www.inter-car.pl](http://www.inter-car.pl)  
[inter-car@inter-car.pl](mailto:inter-car@inter-car.pl)

### HOLANDIA

Bostik B.V.  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)  
[infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)