



# Mandurax

## Produkt

Simson Mandurax to produkt mineralny o wysokiej twardości i wytrzymałości. Zaraz po diamentach, Mandurax to najtwardszy materiał naturalny na świecie.

## Zastosowanie

Mandurax jest używany jako materiał antypoślizgowy tworzący warstwę wykończeniową podłogi Marothaan.

## Właściwości

- Odporny na zużycie. Mandurax jest łamany i przesiewany w ten sposób, że pozostają twarde i ostre kamyki. Zapewnia to maksymalną odporność na zużycie.
- Odporny na rdzewienie. Mandurax nie rdzewieje nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach i zachowuje oryginalny kolor.
- Antypoślizgowy. Z powodu niejednorodnych kształtów ziaren, podłoga posypana kamykami Mandurax ma doskonałe właściwości antypoślizgowe.
- Kwasoodporny. Mandurax ma dobrą odporność na kwas.

## Sposób użycia

**Proces aplikacji:** Nakładać w temperaturze pomiędzy +15°C i +25°C, przy względnej wilgotności pomiędzy 40% i 60%.

**Podłoże:** Marothaan.

**Aplikacja:** Po ok. 2 godz. (20°C, 50% wilg. wzgl.) od aplikacji wylewki Marothaan podłoga może zostać posypana kamykami Mandurax. Po 3-4 godzinach podłoga będzie wyschnięta na tyle żeby można było po niej chodzić i posmarować wierzchnią warstwę za pomocą Simson Marotop 2316 lub jeszcze raz niewielką ilością Marothaan.

**Zużycie:** Ok. 0,5kg / m<sup>2</sup> (w zależności od rodzaju Mandurax i pożądaných właściwości antypoślizgowych).



## Mandurax

### Charakterystyka

#### Wielkość ziaren:

Mandurax extra fine	0,7 - 1,2mm
Mandurax D113	1,0 - 2,0mm
Mandurax D111	2,0 - 3,0mm
Mandurax D116	2,5 - 4,0mm
Opakowanie	worki 25 kg.

### Przechowywanie

Mandurax może być przechowywany przez nieograniczony czas w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach pomiędzy +15°C i +25°C.

### Inne informacje

Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.

#### POLSKA

Inter-Car Sp. z o.o.  
[www.inter-car.pl](http://www.inter-car.pl)  
[inter-car@inter-car.pl](mailto:inter-car@inter-car.pl)

#### HOLANDIA

Bostik B.V.  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)  
[infoln@bostik.com](mailto:infoln@bostik.com)